

Art. **04812**

**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE**



## DESCRIZIONE

Avvolgicavo tipo industriale IP20 con civile S17 2P+T 16A 230V~, cavo lunghezza 50 metri, 4 prese universali P40 2P+T 16A, con disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico.

## DIRETTIVA APPLICATA

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS 2 - 2011/65/CE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Poli: 2P+T

Corrente: 16A

Tensione: 230V~

Posizione contatto Terra: h 6

Grado di protezione: IP 44

Resistenza all'impatto: IK 8

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Resistenza glow wire test: +650 / +850°C

Temperatura di utilizzo: -25 /+55 °C

Materiale tipo: Polipropilene / Nylon / PVC / Gomma

Dimensioni: 325x225x429 mm

Peso: 11 Kg

Cavo: H05VV-F 3G1,5 lunghezza 50mt

Potenza massima prelevabile: con cavo completamente avvolto 1100W

230V~; con cavo completamente svolto 3500W 230V~



## NORME APPLICATE

- CEI EN 61316

