

Art. **05020N • 05021B**  
**SPINA VOLANTI COMPACT**



**DESCRIZIONE**

Spina volante S11 2P+T 10A serie Compact.

**DIRETTIVE APPLICATE**

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colore: Nero (05020N/AS05020) / Bianco (05021B/AS05021)

Poli: 2P+T

Corrente: 10A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Dimensioni: 66x39x19 mm

Peso: 0,019 Kg

**NORME APPLICATE**

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016



Art. **05060 • 05061**  
**SPINA VOLANTI COMPACT**



**DESCRIZIONE**

Spina volante S17 2P+T 16A serie Compact.

**DIRETTIVE APPLICATE**

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colore: Nero (05060/AS05060) / Bianco (05061/AS05061)

Poli: 2P+T

Corrente: 16A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Dimensioni: 71x41x21 mm

Peso: 0,027 Kg

**NORME APPLICATE**

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016



Art. **05210 • 05211**  
**PRESE VOLANTI COMPACT**



**DESCRIZIONE**

Presa volante P11 2P+T 10A serie Compact.

**DIRETTIVE APPLICATE**

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colore: Nero (05210/AS05210) / Bianco (05211/AS05211)

Poli: 2P+T

Corrente: 10A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Dimensioni: 65x37x21 mm

Peso: 0,032 Kg

**NORME APPLICATE**

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016



Art. **05230 • 05231**  
**PRESE VOLANTI COMPACT**



**DESCRIZIONE**

Presa volante P17/11 2P+T 16A serie Compact.

**DIRETTIVE APPLICATE**

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Colore: Nero (05230/AS05230) / Bianco (05231/AS05231)

Poli: 2P+T

Corrente: 16A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Dimensioni: 66x42x21 mm

Peso: 0,033 Kg

**NORME APPLICATE**

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016

