

Art. **05450 • 05451**
SPINE VOLANTI PIATTE



DESCRIZIONE

Spina volante SPA11 2P+T 10A.

DIRETTIVE APPLICATE

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Nero (05450/AS05450) / Bianco (05451B/AS05451)

Poli: 2P+T

Corrente: 10A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Dimensioni: 54x38x24 mm

Peso: 0,020 Kg

NORME APPLICATE

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016



Art. **05460 • 05461**
SPINE VOLANTI PIATTE



DESCRIZIONE

Spina volante SPA17 2P+T 16A.

DIRETTIVE APPLICATE

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Nero (05460/AS05460) / Bianco (05461B/AS05461)

Poli: 2P+T

Corrente: 16A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 / +70°C

Temperatura di utilizzo: -15 / +35 °C

Dimensioni: 62x39x26 mm

Peso: 0,027 Kg

NORME APPLICATE

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016

