

## Art. **05330 • 05331** **PRESA VOLANTE SCHUKO**



### DESCRIZIONE

Presca volante Schuko 2P+T 16A, contatti di terra laterali e alveoli schermati.

### DIRETTIVE APPLICATE

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

Direttiva RoHS II - 2011/65/EU

Direttiva RoHS III - 2015/863/EU

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Nero (05330/AS05330) / Bianco (05331/AS05331)

Poli: 2P+T

Corrente: 16A

Tensione: 250V~

Grado di protezione: IP 20

Resistenza all'impatto: IK 08

Stabilità dimensionale: -25 /+70°C

Resistenza glow wire test: +850°C

Temperatura di utilizzo: -15 /+35 °C

Materiale esterno: Policarbonato

Dimensioni: 56x46x42 mm

Peso: 0,034 Kg

Potenza massima prelevabile: 3680W 230V~

Cavo utilizzabile: H05VV-F 3G1.0/1.5mm<sup>2</sup>

### NORME APPLICATE

- CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015 + V4/EC1:2016

