

## Art. M04554

### CENTRALINI DA INCASSO



#### DESCRIZIONE

Centralino da incasso a parete con portello trasparente.

#### DIRETTIVA APPLICATA

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale: fondo in polistirolo antiurto, cornice in ABS, portello in policarbonato fumé, guida DIN in metallo, viti con trattamento antiruggine.

Metodo di fissaggio: incasso

Luogo di installazione: interno

Grado di protezione: IP40

Resistenza all'impatto: IK07

Tensione di isolamento: 1000V

Rigidità dielettrica: 2.5kV

Filo incandescente: 650 °C

Termocompressione con bilia: 70 °C

Stabilità dimensionale:

Temperatura -5 °C / +60 °C

Umidità relativa: 100% HR


Potenza dissipata: 50W

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Moduli DIN installabili: 54, su una barra DIN.
- Dimensioni: 587x457x112 mm

#### NORME APPLICATE

- EN 60 670-1
- EN 60 670-24



Portello in policarbonato apribile a 90°

N.3 aree segnapoli (non inclusi)

N.4 fori asolati per avvitamento alla scatola regolabili per allineamento a squadra

N.4 fori, avvitamento supporto alla scatola, asolati per regolazione

N.4 fori avvitamento cornice

N.30 entrate tubo Ø 16-20-25-32mm

Supporto in plastica per moduli con 3 guide DIN in metallo

