

Art. **00406**

SCATOLE DA INCASSO PER PARETI LEGGERE



DESCRIZIONE

Scatola rettangolare 6/7 moduli in linea da incasso per pareti leggere.

DIRETTIVA APPLICATA

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale: polipropilene; viti, griffe e asole in metallo.

Metodo di fissaggio: incasso

Luogo di installazione: interno

Grado di protezione: IP00

Tensione di isolamento: 400V

Filo incandescente: 850 °C

Stabilità dimensionale:

Temperatura -25 °C / +60 °C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Dimensioni massime apertura: verticale 65 mm, orizzontale: 183 mm.
- Installabile con l'utilizzo di una fresa a tazza Ø 68 mm.
- Interasse asole: orizzontale 100 mm; verticale 60mm
- Prefratture sfondabili senza utensile, per l'inserimento di tubi di diversa sezione (4 x Ø 20/25 mm, 4 x Ø 16/20 mm), tutte con passaggio diretto per cavo di diverse sezioni.
- Dimensioni esterne: 187x70x50 mm

NORME APPLICATE

- EN 60 670-1

